



GASKET24 GmbH - Ziegeleistr. 3 – 17373 Ueckermünde

Werkstoff

Zellkautschuk EPDM

GASKET24 Compound: 1010

Stand: 14.03.2019

Ursprungsland Fertigteil: Deutschland

Farbe: schwarz

Allgemeine Prüfungen

Kennwerte

Prüfnorm

Zellart

Farbe

Dichte

Druckfestigkeit

ASTM D 1056-07 25%

Min. Temperatur

Max. Temperatur

Härte Shore 00 7(ASTM D 2240)

Spezifisches Gewicht

Benzinbeständigkeit

Ölbeständigkeit

Säurebeständigkeit

Laugenbeständigkeit

Ozonbeständigkeit

Alterungsbeständigkeit

Alterung (7 Tage, 70°C)

ISO 188 Dimensionelle Änderung

ASTM D 1056-7 Änd.Druckfestigkeit

Dimensionelle Stabilität Ford WSK-M2D419-A

Typ. Werte

geschlossen zellig

schwarz

175 ± 25 kg/m³

35-65 kPA

- 50 °C

+ 110 °C

40 ±10

175 ± 25kg/m³

nicht empfohlen

nicht empfohlen

bedingt

bedingt

sehr gut

sehr gut

-5% / 0 %

-30% / +30%

Die genannten technischen Daten wurden an Standardmaterial unter Laborbedingungen ermittelt. Bei der Vielzahl der mögl. Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden. Produktänderungen, die dem techn. Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.